



CINTO ELITE 2
GUIA DE USUARIO



AVISOS

GARANTIA LIMITADA

Para mais detalhes, consulte a seção de Garantia do produto no site da Hollis:
www.HollisGear.com

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS

Este manual de operação é protegido, todos os direitos reservados. Ele não pode, no todo ou em parte, ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido para qualquer meio eletrônico ou forma legível por máquina sem o prévio consentimento por escrito da Hollis.

Cinto Elite 2 - Guia do Usuário, Doc. No. 12-4176

© Hollis de 2014

San Leandro, CA EUA 94577

(510)729-5110

www.hollisgear.com

e-mail: info@hollisgear.com

MARCA ,NOME COMERCIAL, E SERVIÇO DA MARCA

Hollis, o tipo de logotipo Hollis, e Elite 2 são registradas e não registradas marcas comerciais, nomes comerciais, e serviço marcas da HOLLIS. Todos os direitos são reservados.

PARTES – CINTO ELITE 2



1

2

3

1 CINTURA / CONJUNTO INFERIOR DO OMBRO

2 MONTAGEM TRONCO SUPERIOR

3 MONTAGEM CORREIA DE GANCHO

MONTAGEM

CINTO DA CINTURA

O Elite 2 vem com dois comprimentos de 2 polegadas (5,1 cm) de cintas de nylon. Use o mais curto dos dois para construir o conjunto do cinto abdominal. Trabalhando a partir do lado posterior da placa posterior, executar o cinto de nylon em 2 (5,1 cm) através das aberturas de cintura, sobre a placa posterior, como mostrado (fig. 1, 2). Em seguida execute a placa da alça de ombro através do cinto abdominal como mostrado (Fig. 3). Repita no outro lado. Instalar a correia da correia e o anel D um em cada lado, como mostrado (fig. 4, 5).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

ALÇA DE OMBRO SUPERIOR

Com o mais longo dos dois comprimentos de correias fornecidas com a Elite 2 tecer a correia da seguinte maneira. Do lado de trás de sua placa traseira inserir o cinto, conforme mostrado (Fig. 6, 7, 8).



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

No lado esquerdo tecer a almofada de ombro com o painel de pre-cinta 2 em (5,1 cm) na parte superior, como mostrado na (Fig. 9,10). Em seguida tecer através de uma lâmina do cinto e, em seguida, através do painel epaulette (Fig. 11).



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

Tecer uma corredeira da correia e o anel D dobrado como mostrado (Fig. 12). Então tecer sob o painel de 1 em (2,5 cm) (Fig. 13) .Ir tecer outra lamina do cinto e o anel D dobrado para o cinto (Fig. 14, 15).



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15

Pegue um dos dois anéis D com os fios de correias e cliques anexados e tecer a teia, como mostrado (Fig.16). Certifique-se o clipe fêmea maior está voltada para baixo. A cinta externa (levar com o clipe menor) deve estar virada para dentro em direção ao peito centro (Fig. 16, 18). Tecer a teia de volta através das 3 laminas de correia (Fig. 17). A alça de ombro do lado esquerdo deve agora estar como a foto (Fig. 18).



Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18

Repita os passos para instalar a alça de ombro no lado direito.

CORREIA DE GANCHO

Tomar o lado da cinta de entre as pernas que não é enrolada; garantir um anel D com uma lamina no cinto deixando cerca de 8 em (20,3 cm) de membrana entre a lamina e o fim da teia. Em seguida, por meio de correias, tecer a placa de apoio a partir do lado de trás (Fig. 19). Use a ranhura maior no centro da parte inferior da placa de apoio e teça a teia de volta através da corrediça da correia (fig. 20). Este é o local onde irá ser feita a adaptação da cinta da virilha. O fim do laço vai enfiar na tira da cintura. Quando ajustado corretamente o anel D deve ser espaçado aproximadamente uma largura de uma mão da placa de apoio, de frente para a parte traseira, e fixado com uma lâmina de cinto (Fig. 21).



Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21

CURVATURA DA CINTURA

Insira a fivela da cintura, no lado esquerdo do cinto da cintura. Veja as fotos para tecer a fivela recomendado. Teça (Fig. 22). Quando, no comprimento desejado para puxar o cinto restante através da primeira ranhura e aperte (Fig.23).



Fig. 22



Fig. 23

! **NOTA:** O material do cinto da cintura em excesso pode ser aparado. Para evitar o desgaste, use um isqueiro para queimar a borda de correias aparada.

CUIDADOS PÓS-MERGULHO

Lave com água corrente e deixe secar ao ar.